

Kröber 4.0

- *Špičkový model prémiových přístrojů - kyslíkový koncentrátor Kröber 4.0*

- The top model of premium equipment oxygen concentrator Kröber 4.0

Kyslíkový koncentrátor

Oxygen concentrator

- velmi tichý, senzační hladina akustického tlaku 31 dB (A) *
 - super quiet, sensational 31 dB(A)* sound pressure level
- snížená hmotnost, pouze 16 kg
 - reduced weight, only 16 kg
- snížená spotřeba energie, pouze 280 wattů
 - reduced energy consumption, only 280 Watt



- snadná údržba
 - easy to maintain



- inovativní detaily
 - innovative details



- hrubý prachový filtr
 - coarse dust filter

* podle zkušební metody 14-1 03/2007 MDS-H Katalogu léčivých a pomocných prostředků

* acc. quality standard 14-1 03/2007 MDS-H German Reimbursement Catalogue

Kröber 4.0



Kyslíkový koncentrátor

- modulární konstrukce součástí
- velmi snadná údržba
- snadno přístupné filtry a pojistky
- USB rozhraní
- moderní design a jednoduchá obsluha
- nový, inovativní senzorový měřicí článek
- integrovaná regulace průtoku
- záruka 30 000 hodin na všechny funkční díly
- velmi tichý
- řízený mikroprocesorem
- příznivá cena
- Made in Germany

Příslušenství

- návod k obsluze
- profilový úchyt pro zvlhčovač
volitelně: sada pro externí zvlhčování
- zvlhčovač, plnicí
- nosní kanyla (kyslíkové brýle) 2m a 5m

Oxygen concentrator

- modular components set up
- easily accessible filter and fuses
- USB – interface
- modern design and simple operation
- new, innovative measuring sensor
- integrated flow adjustment
- 30.000 hours warranty for all functional parts
- whisper silent
- microprocessor-controlled
- favourable price
- Made in Germany

Accessories

- instructions for use
- angular connector for humidifier
- humidifier, refillable
- nasal cannula 2m and 5m

Technické údaje

Třída zařízení dle Zákona o zdrav. produktech (MPG) II a

Provozní napětí	230 V 50 Hz
Provozní teplota	provoz od +5° do +40°C skladování od -25° do +70°C
Hladina akustického tlaku	31 dB (A)
Příkon	280 wattů
Prachový filtr	v zadní stěně přístroje
Jemný prachový filtr	za servisními dvířky
Pojistky	na straně sítě 230 V 2xT3.15 A H 250 V volitelně 115 V 2xTT5.0 A H 250 V interní 1xT1.0 A L 250 V
Alarmy a indikátory stavu	teplota, výpadek napájení, průtok, kyslík, systém
Hmotnost	cca 16 kg
Rozměry (VxŠxH)	535x203x520 mm bez koleček
Záruka výrobce	30 000 provozních hodin (max. 5 let) podle záručních podmínek
Regulace průtoku	0 až 2 l/min v krocích po 0,1 2 až 4 l/min v krocích po 0,2 4 až 5 l/min v krocích po 0,5
Koncentrace O ₂ (±3%)	0,1 až 4 l/min 93% 4 až 5 l/min 90%

Technical data

MDD classification	II a
Operating power	230 V 50 Hz
Operating temperature	operation +5° to +40°C storage -25° to +70°C
Sound level	31 dB (A)
Power consumption	280 W
Dust filter	in rear of device
Fine filter	behind the maintenance lid
Fuses	mains 230 V 2xT3.15 A H 250 V optional 115 V 2xTT5.0 A H 250 V internal 1xT1.0 A L 250 V
Alarms/Status indicators	temperature, power failure, flow, oxygen, system
Weight	cca 16 kg
Dimensions	535x203x520 mm without rollers
Manufacturer's warranty	30.00 operating hours (max. 5 years) according to terms of warranty
Flow adjustment	0 to 2 l/min in 0.1 steps 2 to 4 l/min in 0.2 steps 4 to 5 l/min in 0.5 steps
O ₂ -concentration (±3%)	0,1 up to 4 l/min 93% 4 up to 5 l/min 90%

Váš prodejce • Your dealer

Kröber Medizintechnik GmbH

Salzheck 4 • D-56332 Dieblich

Tel. +49 (0) 26 07 / 9 40 40 • Fax +49 (0) 26 07 / 9 40 422

E-mail info@kroeber.de • Internet www.kroeber.de