



Koncentrátory kyslíku

Koncentrátor kyslíku OxyBell K55

Výhody

- ☑ Tichý provoz
- ☑ Nízká spotřeba energie
- ☑ Nízká hmotnost
- ☑ LCD displej
- ☑ Vysoká hladina koncentrace kyslíku (93% ± 3%)
- ☑ Nastavení průtoku v rozmezí 0,5 až 5 l/min
- ☑ Stálé monitorování hladiny kyslíku
- ☑ Vizuální a zvukový alarm v případě nízké koncentrace kyslíku
- ☑ Jednoduché použití
- ☑ Možnost snadného přesunu na kolečkách
- ☑ Přenosné zasouvatelné madlo pro snadný pohyb
- ☑ Automatický jistič
- ☑ Počítadlo provozních hodin
- ☑ Záruka 24 měsíců
- ☑ Dvě barevné varianty – černá a bílá
- ☑ Dostupný s rozprašovací funkcí



Flexibilní řešení uzpůsobená pro specifické potřeby



TECHNCKÉ ÚDAJE OXYBELL K55

Spotřeba elektrické energie:	≤ 300 W
Napájecí napětí:	AC 230 V 50-60 Hz
Rozměry:	305x300x610 (DxŠxV) mm
Hmotnost:	14,5 kg
Výstupní tlak:	0,04 – 0,06 MPa
Průtok kyslíku:	0-5 l/m
Koncentrace kyslíku 1-5 l:	93 % ±3 %
Hlučnost:	≤ 40 dB(a)



Koncentrátor kyslíku OxyBell K53

Výhody

- ☑ CENA: V poměru kvalita/ cena na prvním místě
- ☑ ENERGETICKÁ EFEKTIVITA: Spotřeba energie téměř dvakrát nižší než u běžných koncentrátorů
- ☑ TICHÝ: Tento model je jedním z nejtichších na trhu
- ☑ Displej LCD
- ☑ Vysoká hladina koncentrace kyslíku (93 % ± 3%) of 0,5 do 3 l/min
- ☑ Zvukový alarm
- ☑ Jednoduché použití
- ☑ Automatický jistič
- ☑ Počítadlo provozních hodin
- ☑ Záruka 24 měsíců

TECHNCKÉ ÚDAJE OXYBELL K55	
Spotřeba elektrické energie:	≤ 230 W
Napájecí napětí:	AC 230 V 50-60 Hz
Rozměry:	305x300x550 (DxŠxV) mm
Hmotnost:	13 kg
Výstupní tlak:	0,04 – 0,06 MPa
Průtok kyslíku:	0-5 l/m
Koncentrace kyslíku 1-5 l:	93 % ±3 %
Hlučnost:	≤ 40 dB(a)

OxyBell vysoká kvalita, moderní design, rozumná cena

Koncentrátor kyslíku OxyBell K3

Výhody

- ☑ Malé rozměry
- ☑ ENERGETICKÁ EFEKTIVITA: Spotřeba energie téměř dvakrát nižší než u běžných koncentrátorů
- ☑ HMOTNOST: Jeden z nejlehčích koncentrátorů na trhu (**méně než 10 kg**)
- ☑ LCD displej
- ☑ Stále monitorování hladiny kyslíku
- ☑ Jednoduché použití
- ☑ Vysoká hladina koncentrace kyslíku (93 % ± 3%) of 0,5 do 3 l/min
- ☑ Vizualní a zvukový alarm v případě nízké úrovně koncentrace kyslíku
- ☑ ČASOVAČ – programovatelný čas provozu
- ☑ Automatický jistič
- ☑ Madlo pro snadné přenášení
- ☑ Záruka 24 měsíců



TECHNCKÉ ÚDAJE OXYBELL K55	
Spotřeba elektrické energie:	≤ 210 W
Napájecí napětí:	AC 230 V 50-60 Hz
Rozměry:	430x320x280 (DxŠxV) mm
Hmotnost:	9,9 kg
Výstupní tlak:	0,04 – 0,06 MPa
Průtok kyslíku:	0-3 l/m
Koncentrace kyslíku 1-5 l:	93 % ±3 %
Hlučnost:	≤ 45 dB(a)



Kontakt na dodavatele kyslíkových koncentrátorů

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

Politických vězňů 48

301 00 PLZEŇ

Non-stop linka: +420 603 864 348

e-mail: krasny@szo.cz

www.szo.cz