

System BIPAP OLIVE

(Funkce cílového respiračního objemu)

Systémy B19 BIPAP jsou zařízení pro dvouúrovňový přetlak v dýchacích cestách, která jsou určena k zajišťování neinvazivní ventilace u pacientů trpících obstrukční spánkovou apnoe (OSA) a respirační insuficiencí.

Tyto systémy jsou určeny pro léčbu předepsanou dospělým pacientům v domácím nebo nemocničním, případně ústavním prostředí.

Se svojí funkcí cílového respiračního objemu a dalšími vynikajícími komfortními funkcemi a díky svému vysokému výkonu nabízejí ventilační podporu na míru každému pacientovi.



Specifikace

B19	IPAP: 4 - 25 hPa EPAP: 4 - 25 hPa Režim CPAP: 4 - 20 hPa	3,5"	CPAP, CPAP+ERP, S, T, S/T
-----	--	------	---------------------------------

Obsahující informace

Rozměry:

255 x 170 x 112 mm (přístroj se zvlhčovačem)

Hmotnost:

1,8 kg (se zvlhčovačem)

Tlaková rampa:

Doba funkce tlakové rampy je v rozsahu od 0 do 60 minut

Zvlhčovač:

Nastavení zvlhčovače: vypnuto, 1 až 5 (35 °C až 75 °C)

Výstup zvlhčovače:

Nejméně 10 mg H₂O/l

Úroveň akustického tlaku:

< 30 dB, pokud zařízení pracuje s tlakem 10 hPa.

Úložiště:

Stažení do PC přes USB rozhraní

Spotřeba energie:

100-240 V AC, 50/60 Hz, max. 2 A

**Standardní příslušenství zahrnuje celo-
obličejovou masku, náhlavní popruh, trubici
1,5 m, filtr, přívodní kabel, návod k obsluze a
cestovní pouzdro.**

