

# ArmoLine

## Přenosná odsávací jednotka

Model: AL-03



**Hadice k odsávání pacienta**  
(průměr 6x11 mm, délka 1,3m, autoklávovatelná)

**Vzduchový filtr (2 ks)**

**Nádoba na sekret**  
(1000 ml, autoklávovatelná, s ochranným plovákovým systémem proti přetečení)

**Ukazatel vakua (kPa & bar)**

**Knoflík k nastavení podtlaku**

**Tlačítko ON/OFF**

### Technická specifikace

- 1 – Třída přístroje: Třída II a zdravotnické zařízení (Nařízení č. 93/42/EHS o zdravotnickém zařízení)
- 2 – EN ISO 10079-1: vysoké vakuum / vysoký průtok
- 3 – Zdroj proudu: 200-240 V AC – 50-60 Hz
- 4 – Příkon: 180 VA
- 5 – Pojistka: F 1 x 1,6 A L 250 V
- 6 – Maximální volný průtok vzduchu: 30 l/min.
- 7 – Maximální mez podtlaku (bez nádoby): -0,75 bar – 75 kPa – 563 mm Hg
- 8 – Hluk: ≤55dB (A)
- 9 – Sběrná nádoba na sekret: 1000 ml
- 10 – Hmotnost: 2,50 kg
- 11 – Rozměry: 320x230x195 mm
- 12 – Hmotnost dárkového obalu: 3,50 kg
- 13 – Rozměry dárkového obalu: 330x255x225 mm
- 14 – Hmotnost vnější krabice: 15,00 kg
- 15 – Rozměry vnější krabice: 525x465x355 mm
- 16 – Obsah vnější krabice: krabice obsahuje 4 přístroje
- 17 – Provozní systém: nepřetržitý provoz

#### Výrobce:

Medimport Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. İktelli O.S.B. Mah. AYKOSAN 41ü A Blok Sk. Kat:3  
No:245 Başakşehir, İstanbul / TURKEY Phone: +90 (212) 534 88 64 Fax: +90 (212) 534 88 60

Made in Turkey

CE 1984

- 1 – Třída přístroje: Třída II a zdravotnické zařízení  
(Nařízení č. 93/42/EHS o zdravotnickém zařízení)
- 2 – EN ISO 10079-1: vysoké vakuum / vysoký průtok
- 3 – Zdroj proudu: 200-240 V AC – 50-60 Hz
- 4 – Příkon: 180 VA
- 5 – Pojistka: F 1 x 1,6 A L 250 V
- 6 – Maximální volný průtok vzduchu: 30 l/min.
- 7 – Maximální mez podtlaku  
(bez nádoby): -0,75 bar – 75 kPa – 563 mmHg
- 8 - Hluk: ≤55dB (A)
- 9 - Sběrná nádoba na sekret: 1000 ml
- 10 – Hmotnost: 2,50 kg
- 11 – Rozměry: 320x230x195 mm
- 12 – Hmotnost dárkového obalu: 3,50 kg
- 13 – Rozměry dárkového obalu: 330x255x225 mm
- 14 – Hmotnost vnější krabice: 15,00 kg
- 15 – Rozměry vnější krabice: 525x465x355 mm
- 16 – Obsah vnější krabice: krabice obsahuje 4 přístroje
- 17 – Provozní systém: nepřetržitý provoz